

AQUASON P8

HYDROVENTILAČNÍ OBKLAD

POPIS:

AQUASON je obkladový prvek, určený pro hydroventilační obklady stěn v interiéru i exteriéru. Desky AQUASON mají rovinnou lícovou stranu se zkosenými hranami. Jsou vyráběny z velikostně tříděného přírodního nebo barveného křemenného písku pojeného epoxidovou kompozicí. Vyznačují se vysokou mechanickou, klimatickou a chemickou odolností, nehořlavostí a jsou dokonale paropropustné.



ROZMĚRY: 150 × 300 × 8 mm

HMOTNOST: cca 15 kg/m²

OBJEMOVÁ HMOTNOST: 1575 kg/m³

PEVNOST V TLAKU: 20 MPa

SOUČINITEL DIFUZE VODNÍ PÁRY: $\delta = 0,022 \times 10^{-9}$ [s]

FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU: $\mu = 8,32$ [-]

KLIMATICKÁ ODOLNOST: - 30 až + 60 °C

TŘÍDA HOŘLAVOSTI: A – nehořlavý

SORTIMENT BAREV: dle vzorníků SONING (pro interiéru a exteriéru)

POUŽITÍ:

Hydroventilační obklad AQUASON spolu s hydrofilním lepicím tmelem slouží k účinné sanaci vlhkých podezdívek domů a zdí. Obklad zabezpečuje dlouhodobě funkční, stálou a estetickou úpravu. Pro aplikace v interiéru se používají desky vyrobené z barveného písku, event. směsi barvených písků (melíry). V exteriéru se používají desky vyrobené z přírodního písku bez povrchové úpravy nebo se lícová strana opatřuje ochrannou vrstvou vysoce odolné a stálobarevné nátěrové hmoty.

MONTÁŽ:

Stěnový obklad je určený k lepení přímo na stěnu pomocí hydrofilního tmele.

MECHANICKÉ ÚPRAVY:

Obkladové prvky lze v případě potřeby řezat rozbrušovacím kotoučem na kámen nebo diamantovým kotoučem pro suché řezání. Kruhové otvory je možno vytvořit vrtáky nebo vykrúžovacími nástroji z tvrdokovu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

Provádí se omýváním vodou, při větším znečištění teplou vodou s rozpuštěným saponátem. Při mytí lze použít nekovové kartáče. Nedoporučuje se používat vysokotlaké čističe.



- prostorová akustika • stavební akustika • elektroakustika • ozvučení • průmyslová akustika • dopravní akustika • akustické materiály • měření • studie • projektování • dodávky • realizace

Výhradné zastúpenie pre SR:

LEVAP s.r.o., Zlatomoravecká 5, Nitra
e-mail: info@znizovaniehluku.sk

tel.: 0905 245 727, 0903 254 410
www.znizovaniehluku.sk

SONING Praha a.s., Plzeňská 66, 151 24 Praha 5

tel.: +420 257 190 511-512, fax: +420 257 329 512, e-mail: soning@soning.cz

SONING

www.znizovaniehluku.sk

www.soning.cz